

X T M 1 9 3 C

Kompakt 3-fas MIG/MAG-svets

En kompakt 3-fas MIG/MAG-svets med inbyggt matarverk. En svets för alla mindre svetsarbeten i stål, rostfritt samt i aluminium.

I standardutförande ingår drivhjul för trådmatning av 0,6-0,8 mm svetstråd. Övriga drivhjuls-kit kan köpas till för att utnyttja matarverket för svetstråd upp till 1,0 mm.

XTM193C kan även användas för svetsning med gaslös tråd, s.k. flusstråd, när polariteten skiftas. MIG-pistol av industriktvalité med EU-anslutning ingår.

RoHS-klassificerad.



XTM193C Portabel 1-fas MIG/MAG-svets

Artnr:

XTM193C

Benämning:

MIG Compact 193C

TEKNISK DATA

XTM193C

Nätanslutning:	380 V 50-60 Hz
Yttermått LxBxH:	770x400x667 mm
Svetsområde Ampere:	30-200 A
Svetsområde Volt:	15,5-24 V
Intermittens:	100% 80 A 20% 200 A
Steg:	7
Säkring:	16 A trög
Trådshastighet:	1,5-20 m/min
Tråddiam:	0,6-1,0 mm
Vikt:	39 kg
Isoleringsklass:	IP21